



KÖRNYEZET

Az aluplast nyílászáró profilok magas minőségű műanyagból készülnek. Mivel ez a nyersanyag kiváló terméktulajdonságai mellett újrahasznosítható is, ezért az aluplast tagja az átvételi és gyűjtőhelyek átfogó hálózatával rendelkező Rewindo GmbH-nak (www.rewindo.de). Ez biztosítja, hogy az értékes PVC nyersanyag ne depóniában vagy a szemétegetőben végezze, hanem abból újabb, kiváló minőségű ablakot lehessen gyártani.

VÉGÜL NÉHÁNY INFORMÁCIÓ

Az Ön ablakai és ajtói kiváló minőségű bukó-nyíló vasalattal vannak ellátva, ezek használata egyszerű és problémamentes. Ennek ellénére olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és vegye figyelembe a kezelési utasításokat. Különösen ügyeljen a veszélyességi és egyéb felhívásokra!

Mindenképp őrizze meg ezt a kezelési és karbantartási útmutatót, tartalmáról pedig tájékoztassa a nyílászárók többi használóját is (pl. bérlő). Vegye figyelembe az ápolási és karbantartási tippeket, hogy nyílászárói hosszú ideig szolgálhassák Önt!

JAVASLATUNK:

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
ÁPOLÁSI & TISZTÍTÓ SZETTÜNK.

Érdeklődjön
szakkereskedőjénél!



KÍVÁNJUK, HOGY ÚJ NYÍLÁSZÁRÓIBAN
SOK ÖRÖMÉT LEJJE.

aluplast GmbH | Kunststoff-Fenstersysteme | www.aluplast.net

HU | © aluplast | Műszaki változások joga fenntartva | Állapot: 2014/07 | Rendeletszám: 319063027 | Képek: Archiv, shutterstock.de

A helyes karbantartásról

ÁPOLÁSI- ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

MŰANYAG ABLAKOKHOZ

www.aluplast.net



ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

MŰANYAG ABLAKOKHOZ

Az aluplast nyílászáróprofiljait idő- és értékálló, könnyen ápolható műanyagból gyártják. A sima, pórusmentes és higiénikus felszín tisztításához csupán egy kis híg mosószeres oldatra van szüksége. A por és eső okozta szennyeződések ezzel könnyen eltávolíthatja. Ne használjon felszínt kikezdő súrolószereket vagy vegyi anyagokat, mint pl. nitrooldatot, benzint vagy hasonló anyagot. Ha olyan szennyeződés kerül a nyílászáróra, amit nem tud eltávolítani a fent leírtak szerint, kérjük tanácsadásért mindenképp forduljon nyílászáró szaküzlethez.



A BEÉPÍTÉST KÖVETŐEN MŰANYAG ABLAKAINAK TISZTÍTÁSÁNÁL AZ ALÁBBIKAT VEGYE FIGYELEMBE:

A legnagyobb gondosság ellenére is felléphetnek a beépítésnél szennyeződések, pl. vakolat, tapéta-és egyéb ragasztóanyagok maradványai, stb. A vakolatmaradványok és festéknymok félkemény spachtlival eltüntethetők óvatos oldalirányú kaparással, majd nedves törölkendővel. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a vakolat éles kavicszemcséi ne karcolják meg a felületet. Kérjük, hogy az üvegen maradt ragasztómaradványokat ferdén tartott borotvapengével óvatosan távolítsa el.

KARBANTARTÁS

A műanyag ablak- és ajtószárnyak bukó-nyíló vasalatinak karbantartására legalább évente egyszer szükséges az alábbi munkálatok végrehajtása:

- a biztonsági karakterrel rendelkező vasalatelemek elhasználódását szabályos időközönként ellenőrizze
- a vasalat mozgó részeit egy csepp olajjal, a zárórészeket savmentes kenőzsírral vagy műszaki vazelinnel kenje be
- csak olyan tisztító- és ápolószert használjon, melyek nem befolyásolják a vasalatelemek korrózióvédelmét

SZELLŐZÉS ÉS FŰTÉS

A nyílászárókat úgy tervezik, hogy segítségükkel csökkenjenek az energiaköltségek és a zajterhelés. A modern műanyag nyílászárók úgy tömítenek és a falszerkezethez is úgy illeszkednek, hogy nem jöhet létre természetes levegőcsere. A modern nyílászárókkal egészséges légterklíma érhető el, egyúttal csökkentheti fűtési költségeit is, ha gondoskodik a szükséges levegőcseréről.

Gyors és hatékony az egymással szemben lévő ablakok keresztszellőztetése, mert egyetlen nyitott ablak magában sokszor nem elég. Már 5 perc is elég a levegőcseréhez. Alaposabb szellőztetéshez körülbelül 10 perc szükséges. Az automatikus levegőcsere támogatásához úgynevezett Basic Air plus®- vagy REGEL-air®-szellőztetőket is be lehet szereltetni az ablakokba.



JAVASLATAINK:

- szellőztessen napi három-négy alkalommal
- szüntesse meg a légáramlás akadályait: a bútorok a faltól néhány centiméter távolságban helyezkedjenek el, a függönyök ne lógnanak közvetlenül a fűtőtest elé – csak az ablakpárkányig érjenek
- a kevésbé fűtött helyiségek ajtajait tartsa csukva
- gyakran szellőztessen, ha főzés, fürdés, tusolás, stb. miatt nedvesség keletkezik
- az év hidegebb időszakaiban az ablakot naponta többször rövid időre teljesen nyissa ki ahelyett, hogy hosszú órákra bukóra állítaná
- a nedves levegőt kintre vezesse – ne más helyiségek felé
- a párás ablak egyértelmű jele annak, hogy szellőztetni kell
- a fűtés és a rendszeres szellőztetés az egészséges légterklíma előfeltételei